

Patrol



BARREDORA DE OPERARIO A BORDO TRACCIÓN HIDRÁULICA A MOTOR Y CHASIS DE ACERO

Capacidad de limpieza:	17.000 m ² /h
Ancho de limpieza:	2.000 mm
Ancho de recogida:	520 mm
Capacidad del contenedor:	500 Lt
Altura máxima de descarga:	1.500 mm
Peso:	1.500 Kg
Dimensiones (largo/ancho/alto):	2.970/1.300/2.105
Velocidad de trabajo:	0 - 24 km/h
Pendiente máxima superable:	18 %
Capacidad filtrante:	8 m ²
Espacio mínimo para cambio de sentido:	5.900 mm

Descarga hidráulica del contenedor de residuos, Motor cuatro cilindros diesel Kubota 34 hp, Motor refrigerado a líquido, Recogida de los escombros por aspiración directa, Cabina con puertas, Transmisión mediante motor hidrostático, Panel de control del estado de las funciones, Luz giratoria, Bocina y reloj cuenta horas, 1 turbina de aspiración directa sobre, Pedal de tracción de avance y marcha atrás, Abre flap delantero para escombros voluminosos, Freno de servicio y estacionamiento, Control hidráulico de la marcha de los cepillos lateral, Control hidráulico de la apertura/cierre del contenedor Control hidráulico de subida/bajada de los cepillos laterales, Control hidráulico de subida/bajada del contenedor, Dirección delantera 2 Brazos cepillos laterales derecho e izquierdo, Sistema de rociado para abatimiento del polvo (240 litros), 4 ruedas neumáticas de 155/65 R13, Cepillos central en nylon reforzado, 2 Cepillos lateral en PPL, Opcional cámara para ángulos sin visión.