

# Byte



## FREGADORA MECÁNICA DE OPERARIO A PIE TRACCIÓN MANUAL/MECÁNICA A MOTOR Y CHASIS DE ACERO

Capacidad de limpieza:	1.380 m <sup>2</sup> /h
Ancho de fregado:	460 mm
Ancho de secado:	750 mm
Depósito de agua limpia:	30 lts.
Depósito de agua sucia:	30 lts.
Presión del cepillo:	27 kg.
Depresión:	- mm/H <sup>2</sup> O
Velocidad de trabajo:	0 - 4 km/h
Alimentación:	24V - 220 A
Autonomía:	2,45 h
Peso:	70 kg.
Nivel acústico:	72 db.
Dimensiones:	1110/770/1100 mm

### **Excluido: cepillo**

Fregadora eléctrica y eléctrica a cable de operario a pie, Tracción semi automática y mecánica, Bajada y subida de la boquilla de aspiración Interruptor de cepillos y aspiración independientes, Manillar ajustable en altura, 1 motor de aspiración de 500 - 1000 w, 1 motor de cepillo de 300 (Go 532) -750 w, Labio de secado de 4 perfil, Mayor limpieza gracias al diseño de boquilla, 2 ruedas frontales de 200mm Ø, Motor aspiración de 500 w a 500 w, Potencia total instalada de 1600 w a 1650 w.